

# imagePROGRAF PRO-4000S

Designet til produktion af store volumener: Reklamer, grafik, plakater og prøvetryk

imagePROGRAF PRO-4000S er designet til at fremstille storformatprint (op til 44") i store volumener og i enestående kvalitet hurtigt, igen og igen og uden driftsforstyrrelser.



\*Anden rulleenhed er tilbehør.

- Fantastisk 8-farvet LUCIA PRO-printkvalitet ved imponerende hastigheder og med storformatproduktion op til 44"
- Et nyt printhoved med en bredde på 1,28" giver hurtigere print, samtidig med at den høje kvalitet opretholdes
- Den dobbelte rulleenhed (tilbehør) understøtter kontinuerlig papirfremføring eller automatisk optagning af det printede output
- Smukt, karakteristisk og sort kabinetdesign
- Ergonomisk design med flad overflade til kontrol af print og en betjeningspanel med en 3,5" LCD-touchscreen i farver
- Hurtigt og nemt print af PDF- og JPEG-filformater direkte fra USB-nøgle
- Wi-Fi-tilslutningsmuligheder for hurtig opsætning og nem tilslutning til trådløse netværk
- 'Hot swap'-blæktanke med stor kapacitet giver uafbrudt print
- Garanti for ensartede farver på tværs af job og produktionssteder
- Med Print Studio Pro-plugin kan du printe fra professionelle redigeringsprogrammer som Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® og Canons Digital Photo Professional uden besvær

**Canon**

## TEKNOLOGI

<b>Printertype</b>	8 farver - 44"/1.118 mm
<b>Printteknologi</b>	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 8 integrerede farver (12 chips pr. printhead x 1 printhead)
<b>Antal dyser</b>	18.432 dyser (1.536 dyser x 12 farver)* *De fire hovedfarver (C, M, Y, K) er placeret symmetrisk på printheadet
<b>Printopløsning</b>	2400 x 1200 dpi
<b>Dysepitch</b>	600 dpi x 2, inkluderer system til registrering og afhjælpning af tilstoppede dyser
<b>Linjopræcision</b>	±0,1 % eller mindre Brugerjustering påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. CAD-papir nødvendigt: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film minimum 4 pl. pr. farve
<b>Dråbestørrelse</b>	
<b>Blækkapacitet</b>	Blæk til salg: 160 ml/330 ml/700 ml Startpatroner: 330 ml (C, M, Y, MBK), 190 ml (PC, PM, Bk, GY)
<b>Blækttype</b>	Pigmentblæk - Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul, Fotocyan, Fotomagenta, Grå
<b>OS-kompatibilitet</b>	Microsoft Windows 32-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5-10.11
<b>Printersprog</b>	SG-raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
<b>Standardinterface</b>	USB A-port: USB Memory Direct Print til JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## HUKOMMELSE

<b>Standardhukommelse</b>	3 GB
<b>Harddisk</b>	320 GB

## Printhastighed (A0-format)

Almindeligt papir	Printmetode	Printhastighed
	Fast	0:55 min.
	Standard	2:51 min.
Coated papir	Printmetode	Printhastighed
	Fast	1:35 min.
	Standard	2:51 min.
Blankt fotopapir	Printmetode	Printhastighed
	Fast	2:58 min.
	Standard	4:46 min.

## MEDIHÅNDTERING

<b>Mediefremføring og -output</b>	Rullemedier: En rulle, ilægning fra front, output fra front Ekstra rullemedier: En rulle, ilægning fra front, output fra front Enkeltark: Ilægning fra front, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsearm)
<b>Mediebredde</b>	Rullemedier: 203,2 mm-1.118 mm Enkeltark: 203,2 mm-1.118 mm
<b>Medietykkelse</b>	Rullemedier/Enkeltark: 0,07-0,8 mm
<b>Min. printlængde</b>	203,2 mm
<b>Maks. printlængde</b>	Rullemedier: 18 m (afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m
<b>Maks. medierullediameter</b>	170 mm
<b>Mediets kernestørrelse</b>	Rullekernens indvendige diameter: 2"/3"
<b>Marginer - anbefalet område</b>	Rullemedier: Top: 20 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm
<b>Marginer - printbart område</b>	Rullemedier: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Rullemedier (uden kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Denne folder og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler, at du bruger Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.

Canon Inc.  
canon.com  
  
Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Danmark  
Knud Højgaard's Vej 1  
2860 Søborg  
Tlf.: +45 70 15 50 05  
canon.dk

Danish edition  
© Canon Europa N.V. 2016

## Mediefremføringskapacitet

## Opsamlingsbakke til rullemedier

## Bredde ved Print til kant (Kun rulle)

## Maksimalt antal leverede print

## MÅL OG VÆGT

## Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)

## Mål B x D x H (mm) og vægt (kg) (Emballeret)

## STRØM- OG DRIFTSKRAV

## Strømforsyning

## Strømforbrug

## Driftsmiljø

## Støjniveauer (Lydniveau/-tryk)

## Standarder

## Miljøcertifikater

## HVAD FØLGER MED?

## Kassens indhold

## Medfølgende software

## TILVALG

## Tilbehør

## FORBRUGSSTOFFER

## Dele, som kan udskiftes af brugeren

Rullemedier: En rulle. Hvis den anden rulle tilføjes, er det muligt med automatisk skift.  
Enkeltark: 1 ark

Tilbehør - Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 8", 16", 30", 300 mm\*

\*I visse driftsmiljøer kan man muligvis ikke opnå det ønskede resultat.

Standardposition: 1 ark  
Flad position: A2 Landskab, blankt papir mindre end 10 ark, coated papir mindre end 20 ark (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)

1.593 mm x 984 mm x 1.168 mm (Åben bakke)  
1.593 mm x 766 mm x 1.168 mm (Lukket bakke)  
Vægt: ca. 121 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printheadet)

Printer: (Hovedenhed med stander og palle):  
1.820 mm x 915 mm x 1.019 mm, Vægt: ca. 182 kg  
Rulleenhed: 1.727 mm x 562 mm x 461 mm,  
Vægt: ca. 31 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

I drift: 107 W eller mindre  
Standby: 1,8 W eller mindre  
Slukket: 0,5 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, Luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

I drift: 49 dB (A)  
(Blankt papir, printprioritet: Standard)  
Standby: 35 dB (A) eller mindre  
I drift: 6,6 bel eller mindre  
(Blankt papir, Billede, Printprioritet: Standard)  
(Målt ift. ISO 7779-standarden)

Europa: CE-mærke, Tyskland: TUV-mærket,  
Rusland: EAC, Andre lande: CB-certificering  
International Energy Star Program (WW),  
RoHS-direktiv

Printer, 1x printhead, 1x vedligeholdelsespatron, 3" papirkernespindel, EU- og UK-strømkabel, 1 sæt med startblæktanke, installationsguide, folder om Sikker/miljøstandarder, cd-rom med brugersoftware (OSX/Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, information om biocidforordningen, ark med vigtig information, Quick Guide og ark til justering af printhead

imagePROGRAF PRO-printerdriver, Print-plugin til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite  
Anden software kan downloades fra websitet.

Rulleenhed: RU-41  
2/3" rulleholder: RH2-45

Blæktank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)  
Printhead: PF-10  
Skærebånd: CT-07  
Vedligeholdelsespatron: MC-30



Crystal-fidelity

Canon